

SPRAY CLEANER

SPRAY D'ENTRETIEN POUR SOLS CIRE

DESCRIPTION OU PROPRIETES

Formulation à base de cire de polyéthylène dure, et d'une combinaison d'émulsifiants, permettant en une seule opération le nettoyage et le ravivage des films auto lustrants déjà usagés.

SPRAY CLEANER prêt à l'emploi s'utilise avec une machine mono brosse.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Légèrement visqueux	Couleur :	Blanc opaque
Parfum :	Sans	pH :	7,0 ± 1,0
Stockage :	tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid	Densité :	Environ 1,0 g/cm ³

CHAMP D'APPLICATION

SPRAY CLEANER s'utilise pour les sols thermoplastiques, carrelages, pierres, parquets etc.

MODE D'EMPLOI

Procéder à un balayage humide.

Bien agiter le spray dans son bidon avant chaque utilisation afin de répartir les solvants.

Pulvériser **SPRAY CLEANER** par petites surfaces, puis passer la mono brosse jusqu'à l'obtention du brillant souhaité.

Pour le **SPRAY CLEANER**, il est recommandé d'utiliser des disques de polissage fins pour un meilleur résultat.

IMPORTANT ! SPRAY CLEANER est prêt à l'emploi, ne pas mélanger avec d'autres produits, ni le diluer.

Après chaque utilisation, nettoyer les disques dans de l'eau tiède. Rincer également la tête du vaporisateur avant de la remettre sur le flacon.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4x5 KG

DANGER

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0079) : + 33 (0)3 83 32 36 36. Nom commercial du fabricant : ECLADOR-SPRAY METHODE/SPRAY CLEANER.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Pour des raisons de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s'assurer de la bonne destination du produit et des normes.

