

EMUL''55''

EMULSION METALLISEE POUR SOL

DESCRIPTION OU PROPRIETES

Emulsion auto-lustrante concentrée, non polissable, à base d'extrait sec, et contenant un copolymère acrylique métallisé.

EMUL "55" est un métallisant de très grande résistance et à pouvoir brillant durable.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide	Couleur :	Blanc opaque	
Parfum :	Sans	pH :	8,5 ± 1,0	
Stockage :	tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid		Densité :	Environ 1,03 g/cm ³

CHAMP D'APPLICATION

EMUL "55" s'utilise pour les sols thermoplastiques, carrelages, pierres, parquets etc.

MODE D'EMPLOI

EMUL "55" s'utilise impérativement après le décapage des sols avec **DECAP'SOL** et l'application du bouche-pores **BP "55"**. Etendre uniformément **EMUL "55"** à l'aide d'un faubert ou d'un balai étendeur.

Laisser sécher MINIMUM 2 heures ou plus si nécessaire. Renouveler l'opération si nécessaire.

L'entretien doit se faire avec des produits à pH neutre. Les produits types acide, soude ou javel sont déconseillés.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 x 5 KG

DANGER

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0079) : + 33 (0)3 83 32 36 36. Nom commercial du fabricant : ECLADOR-METALLIC GRAND TRAFIC/EMUL « 55 ».

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Pour des raisons de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à TITRE D'INFORMATION.
Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.
Il appartient aux utilisateurs de s'assurer de la bonne destination du produit et des normes.

